

Sorotec GmbH, Withig 12, D-77836 Rheinmünster

Max Mustermann
Straße Hausnummer
PLZ Ort
Deutschland

Lieferadresse:
 Max Mustermann
 Straße Hausnummer
 PLZ Ort
 Deutschland

Angebot AG25-23394

Datum:	18.02.2025	Kunden-Nr.:	20-06431	Sachbearbeiter:	C. Sackmann
Ihre Ref.-Nr.:	Instant Milling Kit Compact-Line Standard			Ihre Ust-ID:	
Zahlungsbedingungen:	Zahlungsvereinbarung: 100% vor Auslieferung				

Sehr geehrte Damen und Herren,
 Alle technischen Daten der Maschinen und Zubehörteile können Sie in unserem Onlineshop nachlesen.

Optionale Positionen wurden Mengenmässig auf 0 gesetzt und sind im Gesamtpreis nicht enthalten!!

wir bieten Ihnen wie folgt an:

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	SON.IMK	Instant Milling Kit	1	4923,53 €	4923,53 €
	Warentarifnr.:				
	Ursprungsland:	Deutschland			
	Gewicht:	0,000 kg			
Zusammenstellung der aufgelisteten Positionen als Instant Milling Kit Compact-Line Standard					
Maschinenmodell: Compact-Line 0605					
2	MPF.CL0605.01.BL.B	Compact-Line 0605 Satz Mechanik-Teile	1	0,00 €	0,00 €
	Warentarifnr.:	84659200			
	Ursprungsland:	Deutschland			
	Gewicht:	76,000 kg			
		Technische Details:			

		Die integrierte T-Nutenplatte ist im Lieferumfang enthalten.			
		Verfahrwege:			
		X = 620 mm			
		Y = 510 mm			

Zwischensumme: 4923,53 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Z = 140 mm Aufspannfläche ca.: X = 850 mm Y = 506 mm Durchlasshöhe unter Z: ca. 170 mm Aufstellmaße ca.: L: 920 mm B: 710 mm H: 750 mm Führungen: 20er Kugelumlauflinearführungen Kugelumlaufspindeln: X: 16 x 10 mm Y: 16 x 10 mm Z: 16 x 5 mm Gewicht ca: 76 kg (Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben können je nach Ausstattung variieren.) ***** Der hier angebotene Teilesatz stellt nach der Fertigstellung eine in der Maschinenrichtlinie so genannte "unvollständige Maschine" dar. Für die Inbetriebnahme ist eine Vervollständigung mit dem Modul Umhausung und Modul Funktionale Sicherheit (Bedienerschutz) notwendig - entweder mit den dazu von Sorotec angebotenen Modulen oder in Eigenregie. ***** Kugelumlaufspindel X-Achse: Kugelumlaufspindel + Mutter 16 x 10 Länge: 800 mm Kugelumlaufspindel Y-Achse: Kugelumlaufspindel + Mutter 16 x 10 Länge: 650 mm Portalerhöhung: ---			

Zwischensumme: 4923,53 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
3	MO.CL.PL01	Montagepaket 4 - Planfräsen Beinhaltet: Fertigmontage T-Nutentisch inkl. der Linearführungen Aufspannen und Ausrichten auf Fräsmaschine Überfräsen des kompletten T-Nutentisches in montiertem Zustand.	0	0,00 €	0,00 €
	Optionalen Artikel				
4	CL.FS.001.01 Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	Stellfussatz für CL-Line Compact-Line 84669280 Deutschland 0,260 kg	1	0,00 €	0,00 €
5	ETS.C3.01.IMK Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	Steuerung Serie C3 mit EdingCNC 300 Teilesatz Für Instant Milling Kit 85371098 Deutschland 6,100 kg Beinhaltet folgende Komponenten: • Steuerung Serie C3 • Teilesatz Notaus im IP65-Gehäuse mit Kabel • Aufrüstsatz Steuerung Serie C3 auf Eding-CNC mit Controller 300 • Konfiguration für 5 x Motoren mit integriertem Treiber • Steuerung Serie C3 IO-Modul Basic V1 • Steuerung Serie C3 IO-Modul SPEED • SwitchBox-Relais SK • LED-Signalboard	1	0,00 €	0,00 €
6	MPF.ZST230V.SC Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	230 Volt-Anschluss an der Z-Achse für Oberfräsmotoren mit Speed-Control- Anschluss 85439000 Deutschland 1,000 kg Set beinhaltet: 1x Einbausteckdose 230V im Kunststoffgehäuse 1x Vollhartgummi-Stecker 230V 8m Steuerleitung 3x1,5mm ² für 230V Anschluss 8m Steuerleitung 3x0,25mm ² für Drehzahl- Ansteuerung	1	0,00 €	0,00 €
7	CL.EMS.002.01 Warentarifnr.:	Elektromontagesatz JMC für CL-Line alle Größen Compact-Line 39259020	1	0,00 €	0,00 €

Zwischensumme: 4923,53 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
	Ursprungsland: Gewicht:	Deutschland 1,100 kg Dieses Set enthält: 2 x 1 Meter Schleppkette 18 x 37 mm inkl. Anschlusskits Kabelkanal aus Alu Kabelverschraubung Schrauben			
8	MZS.1837V2 Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	1 m Schleppkette 18 x 37 mm 84799070 China 0,390 kg	1	0,00 €	0,00 €
9	EZB.KAB.JMC.SET.03 Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	Kabelsatz zum Anschluss von JMC SERVO/CL Motoren an Sorotec Steuerung nicht konfektioniert, mechanische Referenzschalter 85444991 Deutschland 0,500 kg beinhaltet: Steuerleitung geschirmt 10x0,25 ² (Signale) Steuerleitung 2x0,5 ² (Ref-Schalter) Steuerleitung 2x1 ² (Versorgungsspannung) Mit Bremse: ---	15	0,00 €	0,00 €
10	ESM.JMC.IHSSC60363 0 Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	JMC Closed Loop Schrittmotor mit integriertem Treiber 3 Nm - [NEMA 24] 85015100 China 1,500 kg Technische Daten: Lochabstand NEMA 24: 47 mm Wellendurchmesser: 8mm Eingangsspannung: 24 ... 50 VDC (36 V typisch) Ausgangsstrom: 4,5 A 20 kHz PWM Max. Taktfrequenz: 200 kHz Kommunikationsrate 57.6 Kbps	3	0,00 €	0,00 €
11	ESM.ZB.JMC.ABD.PD2 .SET Warentarifnr.: Ursprungsland: Gewicht:	Abdeckung für JMC CL-Schrittmotor 3 Nm und JMC Servos bis 400 W 39235090 Frankreich 0,080 kg Im 3D-Druck gefertigte Klemmendose für die inte	3	0,00 €	0,00 €

Zwischensumme: 4923,53 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		grierte Endstufe von JMC-Motoren. Verhindert zuverlässig die Verschmutzung von Klemmenleiste und DIP-Schaltern. Leichter Zugang zu DIP-Schaltern dank abnehmbarem Deckel. Set besteht aus: - Gehäuse der Abdeckung - Deckel aus Acryl - 2 Schrauben 2,9 x 8 mm - Kabelverschraubung M12 - Kabelverschraubung M20			
12	ZWLS.STD14.N	Werkzeuglängensensor Sorotec WLS 2 (14 mm) Warentarifnr.: 85365011 Ursprungsland: China Gewicht: 0,140 kg Gesamthöhe: 41.5 mm Fußdurchmesser: 40 mm Durchmesser der Tastfläche: 14 mm Material: Gehäuse: Alu, Taster: Messing verchromt Kabellänge: ca. 3 m	1	0,00 €	0,00 €
13	ZBP.AP0043	Adapterplatte für Mafell FM1650 Für: BL + CL + AL-Line Warentarifnr.: 84669280 Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 0,750 kg Passend für folgende Spindeln: Mafell FM1650	1	0,00 €	0,00 €
14	ZSP.MA.SFM1650NC.P V-LO	Sorotec SFM 1650NC-LO 230 V 50 Hz 81 dB / Drehzahlregelung inkl. PV Datenkabel und Spannzange 3 / 3,175 / 6 / 8 mm 84672985 Warentarifnr.: Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 4,600 kg	1	0,00 €	0,00 €
15	SM.0014	HIWIN-Fettpressen-Set 120 cm³ inkl. Schmieradapter, Düsenset, Fett G05 Warentarifnr.: 82055980 Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 1,100 kg	1	0,00 €	0,00 €
16	MZS.SP007	58teiliges Stufenspannpratzen-Set M6 / 8er Nut Warentarifnr.: 84662098 Ursprungsland: China Gewicht: 4,600 kg	1	0,00 €	0,00 €

Zwischensumme: 4923,53 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
17	SOF.CADASCAM.LITE	CADasCAM LITE Sorotec-Edition Nur in Verbindung mit einer Sorotec Maschine nutzbar Warentarifnr.: 00000000 Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 0,000 kg ----- Sorotec Lite Edition (Einsteigerversion) mit reduziertem Funktionsumfang. Die Vollversion ist als Einzel- oder Doppellizenz in unserem Shop erhältlich ----- Direktlink: https://www.sorotec.de/shop/CADasCAM-Sorotec-Edition-10634.html	1	0,00 €	0,00 €
18	AR.TKM	Transportkosten Maschine Kunde sorgt für Abladung, evtl. Stapler, ebener Boden	0	1,00 €	0,00 €
Die Transportkosten sind abhängig von der gewählten Maschinenvariante					

Zwischensumme:	4923,53 €
Verpackung & Porto:	0,00 €
Gesamt-Netto:	4923,53 €
Mehrwertsteuer 19,00%:	935,47 €
Gesamtsumme:	5859,00 €

VERKAUFSBEDINGUNGEN:

Wir liefern ausschließlich zu unseren AGB, die Sie unter www.sorotec.de nachlesen können

ANGEBOTSGÜLTIGKEIT:

Dieses Angebot ist maximal drei Monate gültig nach Angebotsdatum.

Das Angebot ist freibleibend erfolgt unter Einbeziehung unserer mitübersandten AGB.

Unsere Produkte werden ständig technisch weiterentwickelt. Änderungen der technischen Ausführung behalten wir uns vor.

LIEFERZEIT:

Nach Absprache

LIEFERBEDINGUNGEN:

Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart, Abholung im Werk des jeweiligen Herstellers.

GARANTIE:

12 Monate auf die Maschine

Darüber hinaus gelten die Lieferbedingungen nach VDW 502 für Inlandsgeschäfte.

Kundenseitige Vorbereitung:

Der Käufer sorgt für einen angemessenen Hallenboden bzw. das eventuell erforderliche Fundament, die Bereitstellung von Druckluft, die erforderlichen Kühlmittel und Öle/Schmiermittel, die nötige elektrische Stromversorgung, das elektrische Kabel bis zum Zentralanschluss im Schaltschrank der Maschine.

Der Kunde trägt Sorge für den fachgerechten Anschluss der Maschine durch dazu qualifiziertes Personal, insbesondere für die fachgerechte Erdung, um Störungen und Schäden an den elektrischen Bauteilen zu verhindern. Für eine bauseitige Umhausung/ Absicherung der Anlage, wie von der zuständigen Berufsgenossenschaft verlangt, hat der Kunde Sorge zu tragen.

Der Käufer bestätigt mit seiner Bestellung folgendes zur Kenntnis genommen zu haben:

Der Käufer sorgt für einen angemessenen Hallenboden bzw. das eventuell erforderliche Fundament, die Bereitstellung von Druckluft, die erforderlichen Kühlmittel und Öle/Schmiermittel, die nötige elektrische Stromversorgung, das elektrische Kabel bis zum Zentralanschluss im Schaltschrank der Maschine.

Der Kunde trägt Sorge für den fachgerechten Anschluss der Maschine durch dazu qualifiziertes Personal, insbesondere für die fachgerechte Erdung, um Störungen und Schäden an den elektrischen Bauteilen zu verhindern. Für eine bauseitige Umhausung/Absicherung der Anlage, wie von der zuständigen Berufsgenossenschaft verlangt, hat der Kunde Sorge zu tragen.

WICHTIG:

Der Betrieb ohne die Umsetzung aller erforderlichen Sicherheitsvorschriften ist nicht zulässig. Die Vervollständigung, dieser unvollständigen Anlage, zu einem funktionsfähigen System ist durch eine fachkundige Person vorzunehmen. Es darf erst in Betrieb genommen werden wenn alle Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie und der zutreffenden C-Norm EN13128 "Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Fräsmaschinen (Einschliesslich Bohr- Fräsmaschinen)" umgesetzt wurden. Der Kunde (=Systemintegrator) oder ein von ihm beauftragtes Unternehmen stellt die EG-Konformitätserklärungen aus und bringt das CE-Zeichen an.