

Sorotec GmbH, Withig 12, D-77836 Rheinmünster

Sorotec Gebrauchtmaschinen

..

..

Deutschland

Lieferadresse:

Sorotec Gebrauchtmaschinen

..

..

Deutschland

Angebot AG26-25768

Datum:	17.07.2026	Kunden-Nr.:	10	Sachbearbeiter:	C. Sackmann
Ihre Ref.-Nr.:				Ihre Ust-ID:	
Zahlungsbedingungen:					

Sehr geehrte Damen und Herren,

Alle technischen Daten der Maschinen und Zubehörteile können Sie in unserem Onlineshop nachlesen.

Optionale Positionen wurden Mengenmässig auf 0 gesetzt und sind im Gesamtpreis nicht enthalten!!

wir bieten Ihnen wie folgt an:

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	MPF.HL1.4530.KO4	Hobby-Line 4530 Konfigurator Zusammenstellung Teilesatz und Zubehör Warentarifnr.: 84659200 Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 29,205 kg Technische Details: ----- Verfahrwege: X: 300 mm Y: 450 mm Z: 140 mm Aufspannfläche ca.: X: 355 mm Y: 610 mm Durchlasshöhe unter Z ca.: 240 mm (ohne Aufspannplatte) Aufstellmaße ca.: L: 670 mm B: 550 mm H: 650 mm	1	1610,84 €	1610,84 €

Zwischensumme: 1610,84 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Führungen: Rollenführungen kugelgelagert auf eingelegten Stahlwellen Kugelumlaufspindeln (Standardausführung): X: 16 x 10 mm Y: 16 x 10 mm Z: 12 x 04 mm Ausstattung: ----- - Schleppketten und Referenzschalter - Massiver 43 mm-Halter zur Aufnahme des Fräsmotors - Genutetes Z-Achsen Profil zur individuellen Aufnahme von HF-Spindeln - Kugelumlaufspindeln für hohe Verfahrensgeschwindigkeiten und ruhigen Lauf - CNC-gefertigte Teile aus gegossenem und plangefrästem Aluminium für verzugsfreie Bauteile mit hoher Passgenauigkeit - Portalwangen und Stirnplatten mit formschlüssigen Einfräsungen für eine schnelle und präzise Ausrichtung beim Aufbau - kugelgelagerte Führungen mit eingelegten Stahlwellen für einen ruhigen und verschleißfreien Lauf - NEMA-23-Halter zur Aufnahme von Antriebsmotoren für zuverlässigen Lauf und hohe Verfahrensgeschwindigkeiten ***** Der hier angebotene Teilesatz stellt nach der Fertigstellung eine in der Maschinenrichtlinie so genannte "unvollständige Maschine" dar. Für die Inbetriebnahme ist eine Vervollständigung mit Einhausung und elektrischem Personenschutz notwendig - z.B. mit den von Sorotec angebotenen Erweiterungen. ***** (Alle Angaben ohne Gewähr. Maßangaben können je nach Ausstattung variieren)			

Zwischensumme: 1610,84 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		1. Aufspannplatte: Werkstückauflage MDF mit Gewinderaster für Hobby Line 4530 2. Schrittmotor-Set: Motorset Standard für Hobby Line 3. Frässpindel-Set inkl. 1/8" Spannzange: Sorotec SFM 800 4. Werkzeuglängensensor: Werkzeuglängensensor Sorotec WLS 1 (8 mm) 5. Klemmmittel: --- 6. Fräser: --- 7. Schmierung: ---			
2	MO.HL.M01	Montagepaket 110 - Hobby-Line Aufbau zur Fertigmaschine Beinhaltet: Montage der Mechanik Montage und Anschluss Elektrik inkl. Kleinmaterial zur Montage Ausrichtung und Testlauf	1	900,00 €	900,00 €
3	ETS.MC.01	Teilesatz MINI-Control 4,2 A 3 Achsen ohne Softwaremodul 85371098 Deutschland 5,900 kg . Teilesatz ohne Softwaremodul Beinhaltet folgende Komponenten: • 3x 4,2A Endstufe • 36V Spannungsversorgung (Externes Netzteil) • Stahlblechgehäuse MINI	1	360,50 €	360,50 €
4	MO.EL01	Montagepaket 200 - Elektrik Beinhaltet: Einziehen und befestigen aller Kabel Anschluss und Verdrahtung der Grundmaschine	1	300,00 €	300,00 €
5	ZSP.MA988210-1	Sorotec SFM 800 OEM-Version der Mafell FM 800 - Shopartikel 84672985 Deutschland 2,200 kg Der SFM 800 unterliegt nach der Fertigung bei Mafell denselben strengen Qualitätskontrollen wie das Original. Auch die erstklassige Ausstattung unterscheidet sich nicht.	1	193,28 €	193,28 €

Zwischensumme: 3364,62 €

Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Gesamtpreis
		Technische Daten: Nennstromaufnahme: 800 Watt Nennleerlaufdrehzahl: 7.000 - 25.000 U/min Spannhals: 43 mm Abmessungen L x H x B: 254 x 79 x 73 mm Schalldruckpegel db (A): < 71 Gewicht: 1,93 kg Lieferumfang: Fräsmotor Netzkabel 4 m Spannzange 3,175 mm (1/8") Überwurfmutter Maulschlüssel			
6	EZB.MINI.SBR.01	SwitchBox-Relais SK 24 V Steuerungseingang über 2-polige steckbare Schraubklemme mit Liftsystem Warentarifnr.: 85364900 Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 0,150 kg Wird benötigt wenn Sie einen 230V Verbraucher über die Software Ein- und Ausschalten möchten.	1	55,38 €	55,38 €
7	ENT.STD01K.SET	Teilesatz Notaus im IP65-Gehäuse mit Kabel Warentarifnr.: 85369095 Ursprungsland: Deutschland Gewicht: 0,400 kg	1	14,20 €	14,20 €
8	MO.ZB.TEST	Montagepaket 101 - Testlauf Beinhaltet: Einrichtung und Kalibrierung der Maschine. Fräsen 2er Musterteile. 1x Für unsere Aufbewahrung 1x für Kunden	1	300,00 €	300,00 €

Zwischensumme:	3734,20 €
Verpackung & Porto:	6,90 €
Gesamt-Netto:	3741,10 €
Mehrwertsteuer 19,00%:	710,81 €
Gesamtsumme:	4451,91 €

VERKAUFSBEDINGUNGEN:

Wir liefern ausschließlich zu unseren AGB, die Sie unter www.sorotec.de nachlesen können

ANGEBOTSGÜLTIGKEIT:

Das Angebot ist freibleibend erfolgt unter Einbeziehung unserer mitübersandten AGB.

Unsere Produkte werden ständig technisch weiterentwickelt. Änderungen der technischen Ausführung behalten wir uns vor.

LIEFERZEIT:

ca. Wochen nach Auftragseingang, Zwischenverkauf vorbehalten.

LIEFERBEDINGUNGEN:

Wenn nichts anderes schriftlich vereinbart, Abholung im Werk des jeweiligen Herstellers.

GARANTIE:

12 Monate auf die Maschine

Darüber hinaus gelten die Lieferbedingungen nach VDW 502 für Inlandsgeschäfte.

Kundenseitige Vorbereitung:

Der Käufer sorgt für einen angemessenen Hallenboden bzw. das eventuell erforderliche Fundament, die Bereitstellung von Druckluft, die erforderlichen Kühlmittel und Öle/Schmiermittel, die nötige elektrische Stromversorgung, das elektrische Kabel bis zum Zentralanschluss im Schaltschrank der Maschine.

Der Kunde trägt Sorge für den fachgerechten Anschluss der Maschine durch dazu qualifiziertes Personal, insbesondere für die fachgerechte Erdung, um Störungen und Schäden an den elektrischen Bauteilen zu verhindern. Für eine bauseitige Umhausung/ Absicherung der Anlage, wie von der zuständigen Berufsgenossenschaft verlangt, hat der Kunde Sorge zu tragen.

Der Käufer bestätigt mit seiner Bestellung folgendes zur Kenntnis genommen zu haben:

Der Käufer sorgt für einen angemessenen Hallenboden bzw. das eventuell erforderliche Fundament, die Bereitstellung von Druckluft, die erforderlichen Kühlmittel und Öle/Schmiermittel, die nötige elektrische Stromversorgung, das elektrische Kabel bis zum Zentralanschluss im Schaltschrank der Maschine.

Der Kunde trägt Sorge für den fachgerechten Anschluss der Maschine durch dazu qualifiziertes Personal, insbesondere für die fachgerechte Erdung, um Störungen und Schäden an den elektrischen Bauteilen zu verhindern. Für eine bauseitige Umhausung/Absicherung der Anlage, wie von der zuständigen Berufsgenossenschaft verlangt, hat der Kunde Sorge zu tragen.

WICHTIG:

Der Betrieb ohne die Umsetzung aller erforderlichen Sicherheitsvorschriften ist nicht zulässig. Die Vervollständigung, dieser unvollständigen Anlage, zu einem funktionsfähigen System ist durch eine fachkundige Person vorzunehmen. Es darf erst in Betrieb genommen werden wenn alle Bestimmungen der EG-Maschinenrichtlinie und der zutreffenden C-Norm EN13128 "Sicherheit von Werkzeugmaschinen - Fräsmaschinen (Einschliesslich Bohr- Fräsmaschinen)" umgesetzt wurden. Der Kunde (=Systemintegrator) oder ein von ihm beauftragtes Unternehmen stellt die EG-Konformitätserklärungen aus und bringt das CE-Zeichen an.