

- Den Aufkleber „AMB“ entlang der Trennlinie des Gehäuses aufschneiden.
- Abschrauben der oberen Gehäusehälfte mit Torx-Schraubendreher (Schrauben rechts & links des Stromanschlusses).
- Gehäuse abziehen. Lage der Anschlussdrähte der Bürsten einprägen (im Zweifel fotografieren).
- Andruckfeder z.B. mit einer zum Haken gebogenen Büroklammer zur Seite heben und Kohlebürste aus ihrem Kanal ziehen.
- Steckkontakt mit Spitzzange lösen und Kohlebürste herausnehmen.
- Vorgang für die andere Seite wiederholen.
- Neue Bürsten in umgekehrter Reihenfolge der Schritte einbauen.
- Lage der Anschlussdrähte kontrollieren: Nicht eingeklemmt, keine Scheuergefahr.
- Obere Gehäusehälfte aufschieben.
- Festschrauben.
- Probelauf. Die Spindel sollte sofort anlaufen und ohne zu stottern hochdrehen.



Achtung Gefahr!

Vor Öffnen des Gehäuses ist unbedingt der Netzstecker zu ziehen!

Führen Sie die Arbeiten nur durch, wenn Sie mit den notwendigen Handlungen vertraut und geeignete Werkzeuge vorhanden sind.

Für Sach- oder Personenschäden, die bei der Montage der Kohlebürsten oder beim Betrieb einer unsachgemäß reparierten Spindel entstehen, übernimmt die Sorotec GmbH keine Haftung!



Achtung!

Angaben des Herstellers zum Tausch der Kohlebürsten haben im Zweifel Vorrang.

Tauschen Sie Kohlebürsten immer paarweise.

Benutzen Sie nur zum Gerät passende Original-Ersatzteile.

Setzen Sie keine angebrochenen, abgesplitterten oder sonst erkennbar beschädigten Kohlebürsten ein.

Seien Sie vorsichtig bei der Verwendung von Pressluft zum Reinigen des geöffneten Gerätes.

Die Arbeiten werden auch in einem Video von AMB beschrieben:

<https://www.youtube.com/watch?v=G0UL6K71DBs>