

Titel  
X30-F-SK30

Art.-Nr.  
XP093



Maßstab	Rev.	Datum	Blatt
2:1	A	13.04.2023	1

# Technische Daten - X30 - automatischer Werkzeugwechsel

Leistung: 3,0 kW | 4,0 kW | 5,0 kW

Spannung: 400 V

Polzahl: 2-Pol | 4-Pol

Kühlart: Flüssigkeitskühlung

Werkzeugschnittstelle: SK30

Drehzahl: 20.000 bis 35.000 U/min

Spindellager: Stahllager | Hybridlager

Temperatursensorik: PTC | PT100 (Lager, Wickelkopf)

Drehzahlsensorik: Inkremental | Induktiv

Motorstecker: 9-Pol gerade | 9-Pol gewinkelt

Sensorstecker: 17-Pol gerade | 17-Pol gewinkelt

Kühlmittelanschluss: 8 mm gerade | 8 mm gewinkelt

Pneumatikanschluss: 6 mm gerade | 6 mm gewinkelt


Lösedruck: 6 bis 8 bar

Kolbenrückstellung: 3 bis 4 bar

Kegelblasluft: 3 bis 4 bar

Schutzart: IP54

Gewicht: 12,7 kg



Titel  
X30-F-SK30

Art.-Nr.  
XP093



Maßstab	Rev.	Datum	Blatt
2:1	A	13.04.2023	2