



Alle Räder für Riemenbreite 15 mm mit Zahnform HTD und Teilung 3M (3 mm).

Typ B ohne Führungsschultern.

Alle mit je zwei Klemmschrauben mit 90° Versatz.

Wellenbohrung B immer H7.

Bestellnummer	Zähne	Typ	D1 Ø [mm]	D2 Ø [mm]	B Ø [mm]	Klemmschrauben	E1 [mm]	E2 [mm]	S [mm]
AL.ZAN.HTD3M24.15	24	A	14	26	8	M4	19	26	6,3
ZAN.HTD3M36.15.06	36	A	24	38	6	M4	19	28	8
AL.ZAN.HTD3M36.15.0635	36	A	24	38	6,35	M4	19	28	8
AL.ZAN.HTD3M36.15.08	36	A	24	38	8	M4	19	28	8
CL.ZAN.HTD3M36.15.10	36	A	24	38	10	M4	19	28	8
AL.ZAN.HTD3M36.15.14	36	A	24	38	14	M4	19	28	8
AL.ZAN.HTD3M44.15.14	44	A	28	46	14	M5	19	28	8
ZAN.HTD3M72.15.08	72	B	33	68	8	M6	20	30	10
AL.ZAN.HTD3M72.15.14	72	B	33	68	14	M6	20	30	10