

# sorotec Compact-Line

TYP	CL 0403	CL 0404	CL 0405	CL 0603	CL 0604	CL 0605	CL 0803	CL 0804	CL 0805
Verfahrweg /mm	X: 420			X: 620			X: 820		
	Y: 310	Y: 410	Y: 510	Y: 310	Y: 410	Y: 510	Y: 310	Y: 410	Y: 510
	Z: 140mm			Z: 140mm			Z: 140mm		
Durchlass unter Portal	170mm			170mm			170mm		
Aufspannfläche /mm	X: 650			X: 850			X: 1050		
	Y: 306	Y: 406	Y: 506	Y: 306	Y: 406	Y: 506	Y: 306	Y: 406	Y: 506
Aufstellmaße /mm	L: 720			L: 920			L: 1120		
	B: 510	B: 610	B: 710	B: 510	B: 610	B: 710	B: 510	B: 610	B: 710
	H: 750			H: 750			H: 750		
Kugelumlaufspindeln Toleranzklasse T07	X: 16 x 05mm Y: 16 x 05mm Z: 16 x 05mm			X: 16 x 05mm Y: 16 x 05mm Z: 16 x 05mm			X: 16 x 05mm Y: 16 x 05mm Z: 16 x 05mm		
Gewicht ohne Zubehör	ca. 48 kg	ca. 55 kg	ca. 62 kg	ca. 58 kg	ca. 67 kg	ca. 76 kg	ca. 68 kg	ca. 79 kg	ca. 90 kg

## Eigenschaften

- Bausatz oder Fertigungsmaschine
- gefräste Führungsflächen
- Linearführungen auf allen Achsen
- inkl. integrierter T-Nutenplatte
- Verstiftungen zum einfachen Ausrichten

## Erhältliches Zubehör:



Schleppketten  
 Schrittmotoren  
 Steuerungssoftware  
 Elektromontagesatz  
 Schrittmotorsteuerungen

Umhausung  
 CAD/ CAM Systeme  
 Minimalmengenschmierungen  
 Frässpindeln, mit und ohne Werkzeugwechsel  
 Vakuumtisch  
 weiteres Zubehör

